

Produit distribué par :		 Photo non contractuelle	
FICHE DESCRIPTIVE TECHNIQUE ET COMMERCIALE			
Désignation commerciale	Bobine ouate d'essuyage industriel 1000 formats blanche - formats 20 x 30 cm - 2 plis Marque Wizzy		
Destination :	Utilisation en ateliers industriels ou mécanique - dévidage par l'extérieur ou central. Positionnable sur appareils muraux LG13 - LH09 ou sur pied LG00		
Texte orienté consommateurs	Produit réalisé dans un ouate recyclée désencrée assouplie, double épaisseur. Ne déteint pas. Présente de bonnes capacités d'absorption et de résistance - Tenue des plis solide garantie par un quadruple moletage. Les 300 mètres de cette bobine prédécoupée en 1000 formats de 20cm (laize) par 30cm (longueur feuille) en font un produit long, durable et de positionnement économique.		
Références :	interne Global Hygiène EAN13 Nomenclature douanière	G148Lwz 3700178221517 48182091	
Dimensions :	Laize Nombre et longueur des formats Poids du rouleau Diamètre intérieur mandrin Diamètre extérieur rouleau	20 cm (+/-3%) 300 mètres découpés en 1000 formats (+/-5%) de 30 cm (+/-3%) 2 Kg 180 (+/-5%) 64 mm 24 cm < x < 25 cm	
Matière première :	Qualité ouate Blancheur Traitement Aspect Nombre de plis Assemblage Grammage Résistance sèche sens marche Résistance sèche sens travers Allongement Taux de cendre Homologation	ouate recyclée désencrée blanchie non chlorée 75% < x < 78% Résistance humide "WS" Lisse 2 épaisseurs par 4 moletages 2 x 18 gr/m2 soit 36 gr/m2 N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur 17% < x < 19% non communiqué usage en milieu alimentaire	
Conditionnement :	Unité de Facturation (UF) Colis de Poids brut du colis Poids net du colis Dimensions colis Volume colis Type palette Nombre d'UF /palette Nombre de colis /palette Plan de palettisation Dimensions palette hors tout	Bobine 2 Rouleaux 4 Kg 360 4 Kg 420 500 mm x 250 mm x 200 mm 0,025 m3 80 x 120 cm europe gerbables 154 bobines 77 packs 11 rangs de 7 colis long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 235 cm	
Nota Bene :	Version 20200217 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR		