



Compresseur
situé en haut de l'armoire



Structure intérieure et extérieure AISI 430
(arrière et dessous en acier galvanisé).
Isolation enceinte : 60 mm.



Compatible bacs GN 2/1
(voir p100)



Roues de série
avec freins en façade



Écran d'affichage numérique
& thermostat électronique Carel



Grilles rilsanées
sur glissières



Serrure de porte
de série



Glissières 600x400
en option



INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable **AISI 430**, sauf l'arrière et le dessous en acier galvanisé.
- Thermostat numérique **Carel**.
- **Isolation enceinte : 60 mm.**
- Porte pleine battante // **Porte réversible**
- Froid ventilé.
- Évaporateur traité cataphorèse.
- Éclairage intérieur LED.
- Dégivrage automatique.
- Compatible bacs GN2/1
- Poignée de porte ergonomique tout inox
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
- Fermeture de porte par rappel automatique.
- Maintien de porte en position ouverte à 90°.
- Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
ICE8113GR	730 x 805 x 2065	670	-20°C / -17°C	3 + 1 grille de fond	R290	4	115	600	530x650
18 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm									

*Température ambiante jusqu'à 30°C

Charge gaz	120 grammes
Ampères (A)	3
Cons. élec. kWh/24h	4,99
Charge maximum par grille (kg)	40
Poids brut/net (kg)	130/115
4 roues de série	freins en façade

Options :

Pieds Inox réglables
Pieds plastique réglables
Glissières supplémentaires
Grilles supplémentaires
Glissières 600x400

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. **Images non-contractuelles.**



