



mod. 050F-ek/050F-ek-add

DONNEES TECHNIQUES

Lave-vaisselle 050F-ek

- *Cod.AA00550
- *Lave-vaisselle frontal Volt 230 50 Hz
- *Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304
- *Commandes à touches sensibles
- *Display digital pour l'indication des températures de lavage et rinçage
- *Double paroi
- *Tourniquets de lavage et rinçage en acier inox
- *Lavage supérieur et inférieur rotatif
- *Rinçage supérieur et inférieur rotatif
- *Filtres en cuve intègraux en plastique
- *Cuve emboutie avec fond autonettoyante
- *Dispositif de sécurité à l'ouverture de la porte
- *Doseur de produit pour rinçage
- *Panneau de contrôle extractible
- *Thermocontrol pour Lave-vaisselle (dispositif qui garantit à chaque cycle la température sélectionnée de rinçage)

*Dotation: 1 panier assiettes - 1 panier générique - 1 godet à couverts

*Certifications : CE,

*Cod.AA00552- "050F-ek-add":

Lave-vaisselle frontal Volt 230 50 Hz avec adoucisseur d'eau incorporé à régénération automatique



OPTIONS

- cod.AC00692 Double glissière pour laver en même temps tasses et sous-tasses
- cod.AC00221 Doseur de produit lessiviel
- cod.AC00050 Groupe pompe de vidange avec filtre
- cod.AC00005 Base en acier inox h.575 mm

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| *DIMENSIONS: | 600 x 650 x 820h | cm |
| *DEBIT/ H assiettes | 1080/540/360 540/360/270 | assiettes/heure assiettes/heure |
| *DEBIT/ H casiers | 60/30/20 30/20/15 | casiers/heure casiers/heure |
| * DUREE DU CYCLE | 1-2-3 2-3-4 | minutes minutes |
| *DIMENSIONS CASIER | 50 x 50 | cm |
| *NUM.ASSIETTES PAR CASIER | 12÷18 | Nr. |
| *OUVERTURE DE CHARGEMENT | 330 | mm |
| *ELECTROPOMPE | 650 | W |
| *RESISTANCE CUVE | 2.000 | W |
| *RESISTANCE SURCHAUFFEUR | 3.000 | W |
| *PUISSANCE TOTALE | 3.650 | W |
| *CAPACITE DE LA CUVE | 18 | Lit. |
| *CAPACITE DU SURCHAUFFEUR | 5 | Lit. |
| *ALIMENTATION EAU | 45-50 | °C |